

Anforderungen an Ihre Druckdaten bei

Drucke auf textile Bedruckstoffe

mit Flachkeder (3 x 14 mm)

4C Sublimationsdruck, sehr gute Farbbrillanz, lange Haltbarkeit

Beschreibung:

Druckdaten im CMYK-Farbraum anlegen.

Sonderfarben werden von uns automatisch in CMYK umgewandelt. Tiefschwarz 80% Cyan, 60% Magenta, 60% Yellow, 100% Schwarz.

Bildauflösung:

Pixelbasierende Daten

Maßstab 1:1

Großformatdrucke ($> 5 \text{ m}^2$) - mindestens 35 ppi, maximal 120 ppi

Kleinformatdrucke ($< 5 \text{ m}^2$) - mindestens 70 ppi, maximal 120 ppi

Bei Maßstab 1:10 müssen die Dateien entsprechend die 10fache Auflösung haben. Dateien mit über 5000 mm Seitenlänge sind im Maßstab von 1:10 anzulegen, da die meisten Programme dieses Format nicht mehr unterstützen. Bei geteilten Motive ist eine gegenseitige Überlappung von 1,5 cm erforderlich.

Beschnitt/Saumzugabe: umlaufend 20 mm

Wir benötigen eine druckfertige PDF /X-4.

Entfernen Sie sämtliche Passermarken, Farbbalken, Beschnittmarken und Seiteninformationen außerhalb des Endformats des Dokuments.



Endformat/Sichtmaß



umlaufend 20 mm Beschnitt/Saumzugabe



umlaufend 2% , doch mindetens 5 cm Abstand von relevanten Texten und Grafiken zum Rand